

## Ioline Plotter de Formato Ancho

- ▶ **Hasta 545 mts de trazo continuo**
- ▶ **Fácil de utilizar**
- ▶ **Diseño compacto, sencillo**
- ▶ **Bajo costo de mantenimiento**
- ▶ **Compatible con sistemas CAD**
- ▶ **Instalación en menos de 1 hora**



**Ioline 600Ae**

# C

onsiderado como uno de los plotters mas confiables en el mercado, el modelo **600Ae**, tiene un bajo costo de operación comparado con otras marcas y ocupa hasta un 60% menos de espacio comparado con plotters de cama. Instalación sencilla, en menos de una hora.

El programa **Ioline 601** (incluido con el modelo **600Ae**) le permite fácilmente importar archivos en formato HP-GL – desde Gerber Accumark® y otros sistemas de diseño – colocando los trazos en cola listos para ser procesados.

Utilizando un panel frontal fácil de utilizar, la mayoría de ajustes se pueden realizar mientras realiza su producción.

Una opción ideal para talleres donde la producción no puede detenerse, el modelo **600Ae** de 1.8 metros de ancho le permite trazar hasta 548 metros lineales.

Numero uno en productividad y confiabilidad, los plotters de pluma de Ioline son la opción mas inteligente para la mayoría de empresas dedicadas a la confección. Gracias a materiales durables y desarrollos en ingeniería, los plotters Ioline trabajan día y noche, bajo las peores condiciones de trabajo. El mantenimiento es mínimo, requiriendo únicamente una limpieza superficial. Sea cual sea vuestra experiencia en el mercado, los plotters Ioline le acompañaran por muchos años.

	<b>600Ae</b> 1.9 meter system
<b>Max. producción</b>	Hasta 98yd cuadrados/hr (90m cuadrados/hr)
<b>Area de trabajo</b>	72in (1.8 m)
<b>Tipo de papel</b>	Reciclado 27 lb hasta papel bond 35 lb
<b>Ancho de papel</b>	36 in (.9 m) hasta 74 in (1.9 m)
<b>Largo de Marcada</b>	Sin limite
<b>Max. Largo de impresión</b>	600yd (545 m) en papel bond 30 lb 500yd (457 m) en papel bond 35 lb
<b>Rollos de papel</b>	Ergonomic front-floor load and waist-level off-loading
<b>Max. rollo de papel</b>	600yd (545m) en papel bond 30#
<b>Peso</b>	245 lb (111 kg)
<b>Dimensiones (a x p x a)</b>	89 in x 26 in x 46 in (2.26 m x .66 m x 1.17 m)
<b>Panel Frontal</b>	Velocidad, fuerza de impresión, desembobinado de papel, posición
<b>Bolígrafos</b>	Cualquier bolígrafo con un diámetro de .95 cm a 2.22 cm, incluyendo bolígrafos para plotters estilo HP®, bolígrafos Bic, bolígrafos Fisher, etc.
<b>Sistema Operativo</b>	Windows® 98, 2000, XP or NT
<b>Interface</b>	Puerto Serial RS-232C
<b>Protocol</b>	HP/GL, DM/PL
<b>Lenguaje</b>	DM/PL, HP/GL 7475 & 7596
<b>Compatilby</b>	Gerber® (Accumark®, Micro Mark®, y Microdynamics®), Assyst®, Investronica®, Lectra®, Optitex®, PAD®, Polygon®, Polytropon® (PolyPattern®), Vetigraph® y otras
<b>Requerimientos de energía</b>	90-264 VAC @ 47-66 Hz, 160W
<b>Humidity</b>	Non-condensing



Fabricado en E.E.U.U.

Especificaciones sujetas a cambio sin necesidad de aviso alguno. Ioline es una marca registrada de Ioline Corporation. Todas las otras marcas y derechos reservados son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2005 Ioline Corp. All rights reserved worldwide.  
(051107)